


Produktdatenblatt Kombidose GR 1

Steinwolle für Beton / Mauerwerk zur optimalen Installation und Befestigung von Elektroschaltern und Steckdosen.

 Feller SNAPFIX® kompatibel



Dämmstärken	mm	Steinwolle
	120-160	Noch nicht realisiert
	180-220	Artikelnummer: 101-S-18/22 ELDAS-Nummer: 372 035 119
	240-280	Noch nicht realisiert
	300-340	Noch nicht realisiert

Lieferumfang

Kombidose GR 1
Montageanleitung Steinwolle / EPS

Technische Information

Masse Systemteil aussen : L 194mm / B 194mm / T 225mm
Masse Kombidose GR 1 : L 72mm / B 72mm / T 57mm
Eigenschaften : Halogenfrei nach IEC 60754-1

Material Elektroteil

Polypropylen
Glühdrahtprüfung : 850°C nach EN 60695-2-11

Material Dämmung

Steinwolle
PU-Schaum grau, Dichte 150kg/m³
Brandverhalten A1 EN 13501-1

Caractéristiques techniques prise GR 1

Laine de pierre pour béton/maçonnerie pour une installation et une fixation optimale des commutateurs et prises électriques.

 Compatible avec Feller SNAPFIX®



Épaisseurs d'isolation	mm	laine de pierre
	120-160	Pas encore réalisé
	180-220	Référence: 101-S-18/22 Numéro ELDAS: 372 035 119
	240-280	Pas encore réalisé
	300-340	Pas encore réalisé

Détail de livraison

Prise GR 1
Notice de montage laine de pierre /EPS

Informations techniques

Dimensions partie système, extérieur : L 194mm / I 194mm / P 225mm
Dimensions prise GR 1 : L 72mm / I 72mm / P 57mm
Propriétés : Exempt d'halogènes conformément à IEC 60754-1

Matière partie électrique

Polypropylène
Test au filament chauffant : 850°C conformément à EN 60695-2-11

Matériau isolant

laine de pierre
Mousse PU gris, masse volumique 150kg/m³
Réaction au feu A1 EN 13501-1

Scheda prodotto Presa combinata GR 1

Lana di roccia per calcestruzzo / muratura per una perfetta installazione e fissaggio di interruttori elettrici e prese.

 Compatible con Feller SNAPFIX®



Spessori isolanti	mm	Lana di roccia
	120-160	Non ancora realizzato
	180-220	Codice articolo: 101-S-18/22 ELDAS n°: 372 035 119
	240-280	Non ancora realizzato
	300-340	Non ancora realizzato

Compreso nella fornitura

Presa combinata GR 1
Istruzioni per il montaggio Lana di roccia / EPS

Informazioni tecniche

Dimensioni esterne dell'elemento di sistema : L 194mm / L 194mm / P 225mm
Dimensioni presa combinata GR 1: L 72mm / L 72mm / P 57mm
Caratteristiche : senza alogeni in conformità alla IEC 60754-1

Materiale dell'elemento elettrico

Polipropilene
Test del filo incandescente : 850°C in conformità alla EN 60695-2-11

Materiale dell'isolamento

Lana di roccia
Schiuma poliuretana grigia, densità 150kg/m³
Reazione al fuoco A1 EN 13501-1